



MS-H 系列

MS-H SERIES



MS-H系列磁接近开关规格参数

产品图片				
输出方式	MS-HN	MS-HP	MS-HNP	MS-HD
安装方式	SMC沟槽式			
磁场检测范围	60GS~1000GS			
电源电压	5~30V DC	5~30V DC	5~30V DC	5~30V DC
消耗电流	≤0.1mA	≤0.1mA	≤0.1mA	≤0.05mA
输出电流	≤200mA	≤200mA	≤100mA	≤200mA
泄漏电流	≤0.01mA	≤0.01mA	≤0.01mA	≤0.05mA
输出电压降	≤0.5V	≤0.5V	≤1.5V	D≤2.7V
重复精度	< 1%			
开关频率	≥1000Hz			
指示灯	输出红色LED	输出红色LED	NPN输出绿色LED PNP输出绿色LED	输出红色LED
环境温度	-20~+80°C			
壳体材质	ABS工程塑料			
接线方式	2m线缆			
电路保护	极性保护	极性保护	极性保护、过载保护、 温度保护	极性保护
防护等级	IP67			
接线图	<p>NPN接线图</p>	<p>PNP接线图</p>	<p>NPN/PNP接线图</p>	<p>D接线图</p>
外形尺寸				