



M05 系列
M05 SERIES



MT05/M05系列接近开关规格参数

产品图片		
输出方式	NPNPNP直流三线式	NPNPNP直流三线式
安装方式	埋入式	非埋入式
检测距离	1mm	1.5mm
标准检测物 (St37钢)	5x5x1mm ³	5x5x1mm ³
电源电压	10~30V DC	10~30V DC
消耗电流	≤2mA	≤2mA
输出电流	≤100mA	≤100mA
泄漏电流	≤0.01mA	≤0.01mA
输出压降	≤1.5V	≤1.5V
开关点偏移	< ±10%	< ±10%
重复精度	1%	1%
开关频率	≤1000Hz	≤1000Hz
指示灯	NPN输出红色LED指示、PNP输出绿色LED指示	NPN输出红色LED指示、PNP输出绿色LED指示
环境温度	-20~+80℃	-20~+80℃
壳体材质	PBT+铜镀镍	PBT+铜镀镍
接线方式	2m线缆	2m线缆
电路保护	极性保护、过载保护、温度保护	极性保护、过载保护、温度保护
防护等级	IP67	IP67
接线图	<p>NPN/PNP接线图</p>	<p>NPN/PNP接线图</p>
外形尺寸		



精达传感 - 品质卓越